



PRODUKTSORTIMENT



SKRÅTSTILLET

En skråtstillet emhætte giver et skarpt og markant udtryk og gør sig godt i en moderne, skandinavisk indretning, hvor der er tænkt på detaljen.



eicolink

EicoE24 60 N – Link kr. 9.300

Varenr. 5604, FinishSort glas/silk sort glas
Varenr. 3352, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE24 60 W – Link kr. 10.300

Varenr. 6317, Finish Hvid glas/silk hvid glas
Varenr. 3353, Ekstra lang skorsten Hvid



Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
Eicolink for fjernbetjening via Link-kogepåse
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
Mulighed for bagudvendt aftræk
Direct Filter Air Flow
Eftersug 5 min., Varmesensor styring
Indikation for filterskift/rengøring, Kantsug
Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid
Fjernbetjening kan købes som ekstra udstyr

Bredde	600	mm
Højde	805–1150	mm
Dybde	422	mm

Belysning	2x2,1 (LED)	W
Energiforbrug	49	kWh/år
Luftudtag	150	mm
Luftstrøm	265–560 (677)	m ³ /t
Lydeffekt	50–60	dB(A)



Ved bagudvendt aftræk
– HUSK vertikal returklap (3300)

A



Eicolink

Et Link-emfang har en indbygget modtager. Monteret sammen med Link-kogepåse, kan emhætten fjernbetjenes fra kogepladen



Aftæk bagud

Muligt at føre aftæk direkte bagud af emhætten.



Direct Air Flow / Direct Filter Air Flow

Direkte indsugning i bunden af skråtstillet vægmodel.



Varmesensor styring

Automatisk betjening. Hermed afstemmer en varmesensor automatisk motorhastigheden alt efter temperaturen ved kogezone.



Eftersug – 5 min.

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Kantsug, er et system, hvor luften effektivt opsuges gennem smalle riller i det dekorative panel.



eicolink

EicoE24 80 N – Link kr. 10.300

Varenr. 5605, FinishSort glas/silk sort glas

Varenr. 3352, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE24 80 W – Link kr. 10.300

Varenr. 6318; Finish Hvid glas/silk hvid glas

Varenr. 3353, Ekstra lang skorsten Hvid



Betjening Touch control – 3 trin + intensiv Eicolink for fjernbetjening via Link-kogepåse
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
Mulighed for bagudvendt aftræk
Direct Filter Air Flow
Eftersug 5 min., Varmesensor styring
Indikation for filterskift/rengøring, Kantsug
Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid
Fjernbetjening kan købes som ekstra udstyr

Bredde 800 mm
Højde 805-1150 mm
Dybde 422 mm

Belysning 2x2,1 (LED) W
Energiforbrug 49 kWh/år
Luftudtag 150 mm
Luftstrøm 265-560 (677) m³/t
Lydeffekt 50-60 dB(A)



Ved bagudvendt aftræk
– HUSK vertikal returklap (3300)

A



Eicolink

Et Link-emfang har en indbygget modtager. Monteret sammen med Link-kogepåse, kan emhætten fjernbetjenes fra kogepåsen



Aftræk bagud

Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten.



Direct Air Flow / Direct Filter Air Flow

Direkte indsugning i bunden af skråtstillet vægmodel.



Varmesensor styring

Automatisk betjening. Hermed afstemmer en varmesensor automatisk motorhastigheden alt efter temperaturen ved kogezonen.



Eftersug – 5 min.

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Kantsug, er et system, hvor luften effektivt opsuges gennem smalle riller i det dekorative panel.



EicoE25 60 N kr. 6.300

Varenr. 5610, Finish Sort/sort glas

Varenr. 3354, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE25 60 W kr. 6.300

Varenr. 5611, Finish Hvid/optic white glas

Varenr. 3350, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
 System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
 Timer 5–10–20 min., Varmesensor styring
 Kantsug, Indikation for filterskift/rengøring
 Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
 Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid

Bredde 600 mm
 Højde 762–1032 mm
 Dybde 425 mm

Belysning 2x2,1 (LED) W
 Energiforbrug 48 kWh/år
 Luftudtag 150 mm
 Luftstrøm 260–530 (660) m³/t
 Lydeffekt 49–59 dB(A)

A



Varmesensor styring

Automatisk betjening. Hermed afstemmer en varmesensor automatisk motorhastigheden alt efter temperaturen ved kogezone.



Timer – 5 – 10 – 20 min.

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Kantsug, er et system, hvor luften effektivt opsuges gennem smalle riller i det dekorative panel.



EicoE25 80 N kr. 6.300

Varenr. 5612, Finish Sort/sort glas
Varenr. 3354, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE25 80 W kr. 6.500

Varenr. 5613, Finish Hvid/optic white glas
Varenr. 3350, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
Timer 5-10-20 min., Varmesensor styring
Kantsug, Indikation for filterskift/rengøring
Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid

Bredde	800	mm
Højde	762-1032	mm
Dybde	425	mm

Belysning	2x2,1 (LED)	W
Energiforbrug	48	kWh/år
Luftudtag	150	mm
Luftstrøm	260-530 (660)	m ³ /t
Lydeffekt	49-59	dB(A)

A



Varmesensor styring

Automatisk betjening. Hermed afstemmer en varmesensor automatisk motorhastigheden alt efter temperaturen ved kogezone.



Timer – 5 – 10 – 20 min.

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Kantsug, er et system, hvor luften effektivt opsuges gennem smalle riller i det dekorative panel.



eicolink

Como 60 N ECO – Link kr. 7.300

Varenr. 6399, Finish sort/sort glas
Varenr. 2524, Ekstra lang skorsten Sort

Como 60 W ECO – Link kr. 7.800

Varenr. 6402, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2525, Ekstra lang skorsten Hvid



Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
Eicolink for fjernbetjening via Link-kogeplade
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
Mulighed for bagudvendt aftræk
Direct Filter Air Flow, Kantsug
Timer – 10 min. interval
Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid

Bredde 600 mm
Højde 670-970 mm
Dybde 400 mm

Belysning 2x3 (LED) W
Energiforbrug 65 kWh/år
Luftudtag 150 mm
Luftstrøm 235-420 (665) m³/t
Lydeffekt 46-56 dB(A)

i Ved bagudvendt aftræk
– HUSK vertikal returklap (3300)

B



Eicolink

Et Link-emfang har en indbygget modtager. Monteret sammen med Link-kogeplade, kan emhætten fjernbetjenes fra kogepladen



Aftræk bagud

Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten.



Direct Air Flow / Direct Filter Air Flow

Direkte indsugning i bunden af skråtstillet vægmodel.



Timer – 10 min.

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Kantsug, er et system, hvor luften effektivt opsuges gennem smalle riller i det dekorative panel.



Long life recirkulationsfiltre

Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et long life recirkulationsfilter leveres. Denne type kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges flere gange.



eicolink

Como 80 N ECO – Link kr. 7.800

Varenr. 6400, Finish sort/sort glas
Varenr. 2524; Ekstra lang skorsten Sort

Como 80 W ECO – Link kr. 7.800

Varenr. 6303, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2525; Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
Eicolink for fjernbetjening via Link-kogepude
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
Mulighed for bagudvendt aftræk
Direct Filter Air Flow, Kantsug
Timer – 10 min. interval
Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid

Bredde	800	mm
Højde	670-970	mm
Dybde	400	mm

Belysning	2x3 (LED)	W
Energiforbrug	65	kWh/år
Luftudtag	150	mm
Luftstrøm	235-420 (665)	m ³ /t
Lydeffekt	46-56	dB(A)



Ved bagudvendt aftræk
– HUSK vertikal returklap (3300)

Leveres med ekstern motor



eicolink

Como 80 N EM ECO – Link kr. 10.100

Varenr. 6401, Finish sort/sort glas
Varenr. 2524; Ekstra lang skorsten Sort

Como 80 W EM ECO – Link kr. 10.600

Varenr. 6404, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2525; Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
Eicolink for fjernbetjening via Link-kogepude
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
Model leveres inkl. ekstern motor
Mulighed for bagudvendt aftræk
Direct Filter Air Flow, Kantsug
Timer – 10 min. interval
Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid

Bredde	800	mm
Højde	670-970	mm
Dybde	400	mm

Belysning	2x3 (LED)	W
Energiforbrug	61	kWh/år
Luftudtag	150	mm
Luftstrøm	220-420 (615)	m ³ /t
Lydeffekt	45-58	dB(A)



Ved bagudvendt aftræk
– HUSK vertikal returklap (3300)

B



Eicolink

Et Link-emfang har en indbygget modtager.
Monteret sammen med Link-kogepude, kan
emhætten fjernbetjenes fra kogepladen



Aftræk bagud

Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten.



Direct Air Flow / Direct Filter Air Flow

Direkte indsugning i bunden af skråtstillet
vægmodel.



Timer – 10 min.

Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid



Kantsug, er et system, hvor luften effektivt
opsuges gennem smalle riller i det dekorative
panel.



Long life recirkulationsfiltre

Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et
long life recirkulationsfilter leveres. Denne type
kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges

B



For ekstern motor

Emhætten leveres med en ekstern motor
til placering på loft (8 m ledning)



Eicolink

Et Link-emfang har en indbygget modtager.
Monteret sammen med Link-kogepude, kan
emhætten fjernbetjenes fra kogepladen



Aftræk bagud

Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten.



Direct Air Flow / Direct Filter Air Flow

Direkte indsugning i bunden af skråtstillet
vægmodel.



Timer – 10 min.

Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid



Kantsug, er et system, hvor luften effektivt
opsuges gennem smalle riller i det dekorative
panel.



EicoE10 60 N ECO kr. 9.700

Varenr. 4380, Finish sort/sort glas

Varenr. 2522, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE10 60 W ECO kr. 9.700

Varenr. 4384, Finish hvid/optic white glas

Varenr. 2523, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang, Skråstillet
KULFRI MOTOR
LCD Kabinet, Timer – 10 min. interval,
Kantsug
Justerbare spots
Komplet skorstenskit i sort
Komplet skorstenskit i hvid

Bredde	600	mm
Højde	1090-1430	mm
Dybde	335	mm
Belysning	2x3 (LED)	W
Energiforbrug	31	kWh/år
Luftudtag	150	mm
Luftstrøm	291-488 (565)	m ³ /t
Lydeffekt	48-58	dB(A)

A+



Kulfri motor

En kulfri emhætte motor bruger markant mindre energi og har lavere lydeffekt end en almindelig emhættemotor. Den gennemsnitlige levetid er også signifikant længere på en kulfri emhættemotor.



LCD kabinet

Emhætten har et tyndt og let kabinet at se på



Timer – 10 min. interval

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Kantsug, hvor luften effektivt opsuges gennem smalle riller i det dekorative panel



Long life recirkulationsfiltre

Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et long life recirkulationsfilter leveres. Denne type kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges flere gange.



EicoE10 90 N ECO kr. 10.100

Varenr. 4382, Finish sort/sort glas
Varenr. 2522, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE10 90 W ECO kr. 10.100

Varenr. 4386, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2523, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet

KULFRI MOTOR

LCD Kabinet, Timer – 10 min. interval,
Kantsug
Justerbare spots
Komplet skorstenskit i sort
Komplet skorstenskit i hvid

Bredde 900 mm
Højde 1090-1430 mm
Dybde 335 mm

Belysning 2x3 (LED) W
Energiforbrug 27 kWh/år
Luftudtag 150 mm

Luftstrøm 348-581 (682) m³/t
Lydeffekt 48-61 dB(A)

A+



Kulfri motor

En kulfri emhætte motor bruger markant mindre energi og har lavere lydeffekt end en almindelig emhættomotor. Den gennemsnitlige levetid er også signifikant længere på en kulfri emhættomotor.



LCD kabinet

Emhætten har et tyndt og let kabinet at se på



Timer – 10 min. interval

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Kantsug

hvor luften effektivt opsuges gennem smalle riller i det dekorative panel



Long life recirkulationsfiltre

Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et long life recirkulationsfilter leveres. Denne type kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges flere gange.

Leveres med ekstern motor

EicoE10 90 N EM ECO kr. 11.400

Varenr. 4383, Finish sort/sort glas
Varenr. 2522, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE10 90 W EM ECO kr. 11.400

Varenr. 4387, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2523, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet

Model leveres inkl. ekstern motor

LCD Kabinet, Timer – 10 min. interval,
Kantsug
Justerbare spots
Komplet skorstenskit i sort
Komplet skorstenskit i hvid

Bredde 900 mm
Højde 1090-1430 mm
Dybde 335 mm

Belysning 2x3 (LED) W
Energiforbrug 67 kWh/år
Luftudtag 150 mm

Luftstrøm 292-600 (670) m³/t
Lydeffekt 50-67 dB(A)

B



For ekstern motor

Emhætten leveres med en ekstern motor til placering på loft (8 m ledning)



LCD kabinet

Emhætten har et tyndt og let kabinet at se på



Timer – 10 min. interval

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Kantsug

hvor luften effektivt opsuges gennem smalle riller i det dekorative panel



eicoli^{ink}

Romeo 60 N ECO – Link kr. 10.100

Varenr. 4809, Finish rustfrit stål/sort glas

Varenr. 4821, Ekstra lang skorsten Stål

Romeo 60 W ECO – Link kr. 10.100

Varenr. 4805, Finish rustfrit stål/crystal white glas

Varenr. 4821, Ekstra lang skorsten Stål



Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
Eicolink for fjernbetjening via Link-kogeplade
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
Mulighed for bagudvendt aftræk
Direct Filter Air Flow, Eftersug – 10 min.,
Kantsug
Indikation for filterskift/rengøring
Kabinet i rustfrit stål, Komplet skorstenskit i
rustfrit stål
Fjernbetjening kan købes som ekstra udstyr

Bredde	600	mm
Højde	1000-1300	mm
Dybde	425	mm

Belysning	2x1,2 (LED)	W
Energiforbrug	60	kWh/år
Luftudtag	150	mm
Luftstrøm	342-575 (756)	m ³ /t
Lydeffekt	53-64	dB(A)



Ved bagudvendt aftræk
– HUSK vertikal returklap (3300)

B



Eicolink

En Link-emhætte har en indbygget modtager. Monteret sammen med Link-kogeplade, kan emhætten fjernbetjenes fra kogepladen.



Aftræk bagud

Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten



Direct Filter Air Flow

Direkte indsugning i bunden af skråtstillet vægmodel



Eftersug – 10 min. interval

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Kantsug, hvor luften effektivt opsuges gennem smalle riller i det dekorative panel



eicolink

Romeo 80 N ECO – Link kr. 10.500

Varenr. 4811, Finish rustfrit stål/sort glas

Varenr. 4821, Ekstra lang skorsten Stål

Romeo 80 W ECO – Link kr. 10.500

Varenr. 4807, Finish rustfrit stål/crystal white glas

Varenr. 4821, Ekstra lang skorsten Stål



- Betjening** Touch control – 3 trin + intensiv
Eicolink for fjernbetjening via Link-kogeplade
- System** Vægmonteret emfang, Skråtstillet
Mulighed for bagudvendt aftræk
Direct Filter Air Flow, Eftersug – 10 min.,
Kantsug
Indikation for filterskift/rengøring
Kabinet i rustfrit stål, Komplet skorstenskit
i rustfrit stål
Fjernbetjening kan købes som ekstra udstyr

Bredde	800	mm
Højde	1000-1300	mm
Dybde	425	mm

Belysning	2x1,2 (LED)	W
Energiforbrug	54	kWh/år
Luftudtag	150	mm
Luftstrøm	348-600 (770)	m ³ /t
Lydeffekt	48-61	dB(A)



Ved bagudvendt aftræk
– HUSK vertikal returklap (3300)

A



Eicolink

En Link-emhætte har en indbygget modtager. Monteret sammen med Link-kogeplade, kan emhætten fjernbetjenes fra kogepladen.



Aftræk bagud

Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten



Direct Filter Air Flow

Direkte indsugning i bunden af skråtstillet vægmodel



Eftersug – 10 min. interval

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Kantsug, hvor luften effektivt opsuges gennem smalle riller i det dekorative panel

TRADITIONEL

Selvom udtrykket er enkelt og klassisk, er kvaliteten selvfølgelig helt i top, ligesom der er kælet for de tekniske detaljer med fokus på holdbarhed, gode specifikationer og komfort.



Siena P 60 N ECO kr. 7.100

Varenr. 4438, Finish sort/sort glas
Varenr. 2630, Ekstra lang skorsten Sort



Siena P 60 W ECO kr. 7.100

Varenr. 4433, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2629, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang
Lille dybde – sikrer god arbejdsplads
Timer – 10 min. interval, Justerbare spots

Bredde	600	mm
Højde	680-1000	mm
Dybde	400	mm

Belysning	2x3 (LED)	W
Energiforbrug	53	kWh/år
Luftudtag	150	mm
Luftstrøm	239-470 (777)	m ³ /t
Lydeffekt	50-62	dB(A)

A



Headsafe

Mindre dyb model, som sikrer god arbejdsplads



Timer – 10 min. interval

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Long life recirkulationsfiltre

Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et long life recirkulationsfilter leveres. Denne type kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges flere gange.



Siena P 90 N ECO kr. 7.600

Varenr. 4437, Finish sort/sort glas

Varenr. 2626, Ekstra lang skorsten Sort



Siena P 90 W ECO kr. 7.600

Varenr. 4432, Finish hvid/optic white glas

Varenr. 2625, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang
Lille dybde – sikrer god arbejdsplads
Timer – 10 min. interval, Justerbare spots

Bredde 900 mm
Højde 680-1000 mm
Dybde 400 mm

Belysning 2x3 (LED) W
Energiforbrug 53 kWh/år
Luftudtag 150 mm
Luftstrøm 248-465 (811) m³/t
Lydeffekt 49-60 dB(A)

A



Headsafe

Mindre dyb model, som sikrer god arbejdsplads



Timer – 10 min. interval

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid



Long life recirkulationsfiltere

Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et long life recirkulationsfilter leveres. Denne type kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges flere gange.

Leveres med ekstern motor



Siena P 90 N EM ECO kr. 9.800

Varenr. 4436, Finish sort/sort glas

Varenr. 2626, Ekstra lang skorsten Sort



Siena P 90 W EM ECO kr. 9.800

Varenr. 4431, Finish hvid/optic white glas

Varenr. 2625, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control – 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang
Lille dybde – sikrer god arbejdsplads
Timer – 10 min. interval, Justerbare spots

Bredde 900 mm
Højde 680-1000 mm
Dybde 400 mm

Belysning 2x3 (LED) W
Energiforbrug 63 kWh/år
Luftudtag 150 mm
Luftstrøm 284-593 (655) m³/t
Lydeffekt 46-61 dB(A)

B



For ekstern motor

Emhætten leveres med en ekstern motor til placering på loft (8 m ledning)



Headsafe

Mindre dyb model, som sikrer god arbejdsplads



Timer – 10 min. interval

Startes efter madlavningen, og slukker automatisk efter en given tid





AT YOUR SERVICE

Også på servicefronten er vi stærkere end de fleste. Det betyder nemlig meget for os, at vi kan give dig en oplevelse ud over det sædvanlige, og at vi lever op til dine forventninger – måske endda overstiger dem.

Har du problemer med et af vores produkter, spiser vi dig ikke af med panikløsninger og dårlige undskyldninger. I stedet følger vi sagen til dørs, med en af vores medarbejdere, som hjælper med at finde en løsning på problemet. Det, synes vi, rimer på rigtig god service.

